



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera af eðrnum atdæpnum með skrifstúfum tengdlykjunum DIN 2440. Gráur af skráðum öllum skulu vera 10 mm nema annars sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga: Notandi: Fjarlægð 15-25 mm, 25 m 40-50 mm, 3,0 m. Einnars skal lagir með 20mm Gilmæfex höfum. A öllu öfna komi skjálfráttir afriokar, estlítt og loftkráfur. Lagir skal þrýttir á við á bær, og skal þrýttur standa ark. 5 tíma án þess að falla.

RÖMMYND HITALAGNA 1:100

Samþykkt þann
30 APR. 2001
 Byggingafrúin í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Samp...

SR.	DAGE.	LEJU BREITHGA.	SHN.
ÞRASTARÁS 71			
HAFNARFIRÐI			
RÖMMYND HITALAGNA			
MKV 1:100			
DAGE	APRIL 2001		
LEJK N.	0081		
TEIKN. N.	2-05		
HANNAÐ	ÞÓ. ÞORLEIFSS.KT24114B-3009		
TEIKN.	G.H.		
TEIKN.			
BYGGINGAFRÚNIN Í HAFNARFIRÐI			
BYGGINGAFRÚNIN Í HAFNARFIRÐI			
BYGGINGAFRÚNIN Í HAFNARFIRÐI			