

STEKKJARBERG 11

6.00 BYGGINGARLÝSING

Opinber skráning:

Landnúmer: L123192

Mhl. 01 og 04

Um er að ræða 3 lítill fjölbýlishús á tveimur hæðum á lóðinni Stekkjarberg 11 og kalt hjólaskýli á einni hæð, matshluta 01 og 04.

6.01 Lýsing

Á reitnum eru 26 íbúðir sem er skipt í 3 áfanga, í matshluta 01 eru 10 íbúðir, samræmi við samþykkt deiliskipulag. Byggingar eru 2 hæðir.

6.02 Stekkjarberg 11

6.04 Gólf og útteggir

Sökkulveggir eru steyptir og gólfplata er staðsteypt. 75 mm plasteinangrun kemur utan á sökkla en 100 mm plasteinangrun undir. Útteggir eru forsteyptar samlokueiningar og er uppbygging steypur burðarveggur, þykkt og járnþending samkvæmt verkfræðiteikningum. Útteggir eru dökkgráir að lit. Burðarvirki gólfs í hæðarskilum er steypit filogranplata með ásteypulagi, samkvæmt verkfræðiteikningum. Veggisvalir og svalagangur eru steyptar úr forsteyptum einingum. Að neðan er loftaplata sandspórsluð og máluð.

6.05 Þak

Ófugsnúið þak. Burðarvirki þaks eru forsteyptar filigran-plötur með ásteypulagi, samkvæmt forskrift verkfræðiteikninga. Þak er einangrað með 200 mm einangrun í samráði við framleiðanda með einangrunargildið 0,023 W/mK. Þakdúkur er í flokki T.

6.06 Frágangur / klæðning

Útteggir eru forsteyptar samlokueiningar og er uppbygging steyptur burðarveggur, útteggir eru dökkgráir að lit.

6.07 Gerð innveggja

Burðarveggir innanhúss eru steyptir veggir skv. teikningum burðarvirkishönnuðar, m.t.t. burðarþols, hljóðeinangrunar og brunahólfunar. Brunahólfandi veggur milli íbúða er 200 mm steyptur veggur. Léttil innveggir eru ýmist forsteyptir eða gipsveggir reistir á málmsstöðum með steinullareinangun sem klæddar eru af með gipsplötum á báðum hlíðum. Veggir í votrymum skulu vera klæddir með rakaheldum plötum.

6.08 Litaval utan húss

Útteggir eru dökkgráir að lit.

6.09 Gerð glugga

Gluggar eru ljósir timbur gluggar. Gler er K-gler með tvöföldu einangrunargleri. Gluggar uppfylli kröfur skv. grein 8.5.2 í byggingarreglugerð.

6.10 Klæðningar innanhúss

Loft- og veggklæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1.

6.11 Einangrun sökkla og undir plötu

Botnplata er staðsteypt á 100mm EPS einangrun.

6.12 Einangrun veggja og þaka

Útteggir eru forsteyptar einingar einangraðar með 100mm einangrun. Þakplata er einangruð ofan á þakpappa með 200mm EPS einangrun eða sambærilegu. Við varmatapsútreikninga er tekið mið af áðurnefndu og uppfylli þeir ÍST 66

6.13 Lýsing lagnaleiða

Löðréttir lagnastokkar eru á bak við vegg í böðum, eldhúsum og þvottahúsum. Frá lagnastokk er tengt í tæki. Brunaskil eru í hæðarskilum. Tengilagnir fyrir ofna eru rör í rör innsteypt í gólfplötu. Neysluvatnslagnir eru rör í rör lagnir, kaldavatnslagnir eru lagðar undir einangrun botnplötu en heitavatnslagnir eru steyptar í botnplötu. Húsið er hitað upp með gólfhita, sjá lagnateikningar. Frárennslislagnir fyrir húsið tengjast við skólp frárennsliskerfi í gótnuni. Frárennslislagnir regnvatns af þökum tengjast regnvatns frárennsliskerfi í gótnuni. Hitastig vatns við töppunarstöð á böðum skal ekki vera það hátt að það skapi hættu á húðbruna. Einnig skal með öryggisbúnaði neysluvatnskerfa td. varmskipta eða uppblöndunarloka koma í veg fyrir að hiti fari upp fyrir 65°C. Allt lagnaefni skal vera gæðavottað af viðurkenndum aðilum. Inntakskassi fyrir stofnlagnir er í sameign á 1. hæð, ein fyrir hvert matshlutanúmer.

6.14 Upphitun

Byggingin er hituð með hitaveitu. Hitakerfi er ofnhitakerfi.

Hitakerfi eru skv. ÍST 66, DS418:2002+Till.1:2005+Till.2:2008, ÍST69:2002, ÍST EN 442-1:1995/A1:2003 [9], ÍST EN 442-2:1996/A1:2000, ÍST EN 442-3:2003, ÍST EN 10255:2004 + A1:2007 auk byggingarreglugerðar.

6.15 Loftþræsting

Vélræn loftþræsting (útsog) skal vera úr eldhúsi, badherbergjum, en geymslum og í gluggalausum rýmum en í öðrum rýmum er loftað um opnanleg fóg og þess gætt að ferskt loft eigi ávallt greiða leið inn, einnig á móti útsogi.

Loftþræsting er skv. gr. 10.2.5. í byggingarreglugerð

Útsog úr badherbergi íbúðar: 15 l/s

Útsog úr eldhúsi íbúðar: 30 l/s

Útsog úr stökum geymslum: 0,2 l/s á m2 gólfflatar.

6.16 Brunavarnir

Fjölbýlishúsið er í notkunarflokki 3 skv. gr. 9.1.3 tafla 9.01 í byggingarreglugerð.

Brunahólf og hæðarskil verða REI 90. Hver íbúð er sér brunahólf og eru veggir milli íbúða REI 90 að lágmarki skv. gr. 9.6.20 í byggingarreglugerð.

Klæðningar verða skv. staðlarðöðinni ÍST EN 13501. Allar innanhússklæðningar íbúða verða í flokki 2 og gólfefni í flokki G, eða Dfl- s1. Pakklæðningar verða a.m.k. í flokki T, eða B (roof) (t2). Slökkvitæki eru staðsett í forstofu hverrar íbúðar skv. gr. 9.4.4 í byggingarreglugerð. Reykskynjarar eru staðsettir skv. gr. 9.4.3 í byggingarreglugerð eða a.m.k. einn á hverja 80 m2.

Frá hverri íbúð eru a.m.k tvær flóttaleiðir önnur um aðalhurð og hin um hurð út á verönd/ svarir. Þannig skal gengið frá loftþræsingu að hún rýri ekki brunahólfun byggingarinnar og stuðli ekki að reykútbreiðslu við bruna.

6.17 Kólnunartölur

Kólnunartölur og einangrun byggingar eru samkvæmt gr.13.3.2 gr. Byggingareglugerðar og ÍST66:2008. Kólnunartölur einstakra byggingahluta munu ekki fara yfir leyfileg K-gildi. Eftirfarandi kröfur eru gerðar til kólnunartalna:

Þök:
U< 0,20 W/m2°C
Útteggir:
U< 0,40 W/m2°C
Léttilr útteggir:
U< 0,30 W/m2°C
Gluggar (karmar, gler vegið meðaltal, k-gler):
U< 2,00 W/m2°C
Hurðir:
U< 3,00 W/m2°C
Ofanljós:
U< 2,00 W/m2°C
Gólf á fyllingu:
U< 0,30 W/m2°C
Gólf að óupphittuðu rými:
U< 0,30 W/m2°C
Gólf að útlöfti:
U< 0,20 W/m2°C
Útteggir, gluggar, hurðir (vegið meðaltal):
U< 0,85 W/m2°C

6.18 Stærðir:

Brúttó D8 með V og F: **2440,1 m²**

6.19 Heildarstærðir

Fjölbýlishús: **2342,8 m²** Hjóla- og vagnageymsla: **97,3 m²**

6.20 Stærð lóðar er **4616 m²**

6.21 Nýtingarhlutfall er **0,52**

6.22 Bílastæðabókhald

Gert er ráð fyrir 26 almennum bílastæðum, þar af 2 fyrir hreyfihamlaða og amk. 4 fyrir hleðslubíla. Gera skal ráð fyrir allt að 40 yfirbyggðum hjólaskýlum með mögulegri lokun á lóð.

6.22 Yfirfarið af burðarvirkishönnuði

Handrið

Hæð handriða og handlista er í samræmi við 6.5 gr. byggingarreglugerðar. Hæð svalahandriða frá gólfu er 1,2 m frá gólfu. Svalahandrið eru úr gleri og stáli eða áli. Önnur handrið eru úr stáli.

Lyfta

Ekki eru lyftur í húsinu.

Sorp

Sorp eru staðsett við lóðarmörk við Stekkjarberg. Sorp er hirt með sorpbl. Svæði við gangstétt nýtiist fyrir tæmingu. Gert er ráð fyrir flokkun sorps í samræmi við kröfur Hafnarfjarðar. Að hámarki er reiknað með 0,12m³ af sorpi pr.íbúð fyrir hvern sorpflokk. 26 íbúðir henda þá að hámarki 2,88m³ af sorpi í hvern sorpflokk. Samkvæmt leiðbeiningum Hafnarfjarðarbæjar er lágmark sjö 240 lítra tunnur, gert er ráð fyrir átta. Hvað varðar meðferð hættulegra úrgangsefna er vísað til endurvinnslustöðva.

Hljóðvist:

Við nýbyggingu á fjölbýlishúsi við Stekkjarberg 11 munu kröfur til hljóðvistar skv. gæðaflokki C í staðlinum ÍST45:2016, Hljóðvist – Flokkun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, vera uppfylltar. Horft er til kafla 6 og 15 í staðlinum, en í þeim eru skilgreindar sérstaklega kröfur til íbúðarhúsnæðis. Einnig er horft til reglugerðar um hávaða nr. 724/2008. Fullnægjandi hljóðeinangrun verður tryggð með því að beita þekktum lausnum við uppbyggingu veggja og gólfplatna. Kvaðir verða settar á gólfefni/undirlag þannig að uppfylla megí kröfur um högghljóðstig milli rýma. Frágangur tæknibúnaðar í byggingunni verður með þeim hætti að kröfur til hljóðvistar verða uppfylltar. Hljóðeinangrunargildi glugga verður ætlað þannig að hljóðstig innandyrá frá umferð uppfylli kröfur. Hljóðstig á útisvæðum sem skipulögð eru til útiveru á lóðinni verða innan marka reglugerðar um hávaða. Nánar er greint frá hljóðhönnun byggingarinnar í greinargerðum hljóðvistarhönnuðar, sem og í verklýsingum arkitekta, rafhönnuða og lagna- og loftræsihönnuða..

Algild hönnun

Við hönnun hússins er almennt tekið mið af algildri hönnun á jarðhæð hússins. Íbúðir eru sýndar með snúningssvæði hjólastóla á grunnmyndum og eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar. Þar sem íbúðir eru undir 55 m² að grunnfleti (nettó) er hannað út frá snúningssvæði með þvermál 130sm, annars 150sm eða 130sm x 180sm. Allar umferðarleiðir innan og utanhúss eru af nægjanlegri breidd og hindrunarlauser skv. 1 kafla 6 hluta byggingarreglugerðar. Allar dyr í anddyrum, umferðarrymum, að svölum og innan íbúða, eru með ljósmál og hæðarlegu skv. 6.4.2 gr og 6.4.3 gr. Í aðalumerðarleiðum er rafstýrður hurðaoþnari. Ekki er aðgengi að íbúðum á efri hæð með lyftu. Í einhverjum tilvikum fer snúningssvæði yfir skáp og í þeim tilfellum er gert ráð fyrir að fjarlægja megí þann skáp með lítilli fyrirhöfn, hafa sökkla háa, eða snúa hurðum og koma fyrir rafdrifnum gluggaopnunum ef það er til bóta fyrir aðgengi hreyfihamlaðra. *Sjá leiðbeiningarblað 6.7.3. og viðaukabláð A.29.*


Raflagnir:

Almennt gilda eftirfarandi fyrir viðkomandi verkhluta: Raflagnir í bygginguna eru hefðbundnar. Þær skulu vera samkvæmt ÍST 200 (Raflagnir bygginga) og uppfylli allar öryggiskröfur og um leið sértækar öryggiskröfur skv. reglugerð um raforkuvirki nr. 678/2009. Aðaldreifing verður 400/230 V TN-C-S kerfi, þar sem N-leiðari og PE-leiðari eru aðgreindir í öllu kerfinu. Aðaldreifiskápur verður staðsettur í inntaksrými rafkerfa í kjallara byggingarinnar. Sjálfvirk brunavíðvörnarkerfi tengt viðurkenndri vaktstöð, skal hannað og sett upp skv. reglum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og ÍST EN 54. Neyðarlýsing er skv. byggingarreglugerð, leiðbeiningarblaði Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, ÍST EN 1838 og EN 50172. Lýsing hússins, innandyrá sem utan, skal fylgja ÍST EN 12464-1:2011 og ÍST EN 12464-2:2014 um lágmarksgildi birtu í rými/á vinnusvæði.

Frágangur lóðar

Frágangur lóðar verður í samræmi við aðalupprátt. Við lóðarmörk við Stekkjarberg verða gámar. Leiksvæði og bekkir verða á lóð ásamt gróðurreitum. Þar sem garðar bygginganna eru ekki ofan á bílarkjallara geta tré skotið djúpum rótum og vaxið hátt.

Göngustigur verður hellulagður sem og gönguleiðir að inngöngum innan inngarðs. Aðrir fletr lóðar verða þaktri hrauni, hraunplöntum, gróðri og grasi. Tré verða valin í samráði við garðyrkjufræðing til að tryggja lífræðilegan fjölbreytileika og að staðsetning verði ákveðin með. Við lóðarfrágang verður tekið mið af þeim hæðartölum sem fram koma á hæðarblaði (L og G tölum). Gólfkóti jarðhæðar er settur 0, endanlegur kóti verður í samráði við mælingardeild Hafnarfjarðarbæjar.



Sorpfróðupörf Stekkjarberg 11					
	Fjöldi	Þérf á m³ pr. íbúð	Þérf á m³ pr. íbúð	Þérf á m³ pr. íbúð	Þérf á m³ pr. íbúð
Fjölbyli	26	0,12	0,12	0,12	0,12
Samtals		3,12	3,12	3,12	3,12

26 íbúðir þurfa a.m.k. eftirtalðan fjölda sem er algjört lágmark, gera þarf ráð fyrir plássí fyrir fleiri líát ef það dugar ekki.

- 4 lífrænar 240L tunnur
- 9 stk 240 á hvern flokk (blandað/pappír/plast)
- eða 3 stk 660L kór á hvern flokk

4 brúnar og 27stk 240L eða 9 stk 660L

Við uppfyllum þetta með því að setja 10 stk 660L kór á lóð

1:500

ÚTG.	BREYTINGAR	dags.
A	Séráfnatafletir uppfærðir Geymslur Mhl 04 skilgreindar hver fyrir sig og tengd í eignaskiptas. Leiksvæði stækkað.	20.08.2025

+Arkitektar

Stekkjarberg 11 Matshluti 01 og 04

Hafnarfjörður

Byggingarlýsing og afstöðumynd

dags.	25.01.2024
mkv.	1:500
teikn.	HI/HB/JK
verknr.	Verknúmer


ÖLL MÁL ATHUGIST Á VERKSTAD

Haraldur Ingvarsson arkitekt 030956-3389 hi@plusark.is
Páll Hjaltason arkitekt 070859-2119 ph@plusark.is

Fiskistóð 31 101 Reykjavík 562-5959


BN.1 A

www.plusark.is



ÚTG.	BREYTINGAR	dags.
A	Séráfnatafletir uppfærðir Geymslur Mhl 04 skilgreindar hver fyrir sig og tengd í eignaskiptas. Leiksvæði stækkað.	20.08.2025

+Arkitektar	
Stekkjargberg 11 Matshluti 01 og 04 Hafnarfjörður Grunnmynd, lóðarfrágangur	dags. 25.01.2024 mkv. 1:200 teikn. HI/HB/JK verknr. Verknúmer



ÚTG.	BREYTINGAR	dags.
A	Sérafnotafletir uppfærðir Geymslur Mhl 04 skilgreindar hver fyrir sig og tengd í eignaskiptas. Leiksvæði stækkað.	20.08.2025

Arkitektar		
Stekkjaberg 11 Matshluti 01 og 04 Hafnarfjörður Jarðhæð Mhl1		
dags.	25.01.2024	
mkv.	1:100	
teikn.	HI/HP/JK	
verknr.	Verknúmer	


ÖLL MÁL ATHUGIST Á VERKSTAD

Haraldur Ingvarsson arkitekt 030956-3389 hi@plusark.is
Páll Hjaltason arkitekt 070859-2119 ph@plusark.is

Mhl 3

BN.3 A


Fiskistóð 31 101 Reykjavík 562-5959 www.plusark.is



2.

2. hæð

1:100



Mhl 2

+Arkitektar



Stekkjargberg 11 Matshluti 01 og 04
Hafnarfjörður
- 2. Hæð Mhl1

dags.	25.01.2024
mkv.	1:100
teikn.	HI/HP/JK
verknr.	Verknúmer

ÖLL MÁL ATHUGIST Á VERKSTAD


Haraldur Ingvarsson arkitekt 030956-3389 hi@plusark.is
Páll Hjaltason arkitekt. 070859-2119 ph@plusark.is

Mhl 3


BN.4 A

Fiskistóð 31 101 Reykjavík 562-5959 www.plusark.is


ÚTG.	BREYTINGAR	dags.
A	Sérafnotafletir uppfærðir Geymslur Mhl 04 skilgreindar hver fyrir sig og tengd í eignaskiptas. Leiksvæði stækkað.	20.08.2025




A V. Hús A, vestur 1:100




A1 Snið A1 1:100




AA. Hús A, austur 1:100




A2 Snið 1:100



A S. Hús A, suður 1:100






A. N. Hús A, norður 1:100



ÚTG.	BREYTINGAR	dags.
A	Séráfnatafletir uppfærðir Geymslur Mhl 04 skilgreindar hver fyrir sig og tengd í eignaskiptas. Leiksvæði stækkað.	20.08.2025

+Arkitektar		
Stekkjaberg 11 Matshluti 01 og 04 Hafnarfjörður Útlit hús A		dags. 25.01.2024 mkv. 1:100 teikn. HI/HP/JK verknr. Verknúmer



Fjöldi nýrra tunna á heimili



Fjöldi fastnúmera á hverju heimilisfangi	240L tvískipt sorptunna:	240L brúntunna:
1	1	0
17-19	0	6
20-26	0	7
27-29	0	8


26 íbúðir þurfa a.m.k. eftirtaldan fjölda sem er algjört lágmark, gera þarf ráð fyrir plássi fyrir fleiri ílát ef það dugar ekki.

- 4 lífrænar 240L tunnur
- 9 stk 240 á hvern flokk (blandað/pappír/plast)
- eða 3 stk 660L kör á hvern flokk

4 brúnar og 27stk 240L
eða 9 stk 660L

Við uppfyllum þetta með því að setja 10 stk 660L kör á lóð

ÚTG.	BREYTINGAR	dags.
A	Séráfnatöflar uppfærðir Geymslur Mhl 04 skilgreindar hver fyrir sig og tengd í eignaskiptas. Leiksvæði stækkað.	20.08.2025



+Arkitektar

Stekkjaberg 11 Matshluti 01 og 04
Hafnarfjörður
Grunnmynd og útlit hjóla- og vagnageymslu

dags.	25.01.2024
mkv.	1:100
teikn.	HI/HP/JK
verknr.	Verknúmer

ÖLL MÁL ATHUGIST Á VERKSTAD

Haraldur Ingvarsson arkitekt 030956-3389 hi@plusark.is
Páll Hjaltason arkitekt 070859-2119 ph@plusark.is


Mhl 3

BN.6 A

Fiskilóð 31 101 Reykjavík 562-5959 www.plusark.is

Skráningartafla: Stökkjáborg 11, Hafnarfjörður					Skrásetjari: Anna María Knapík														
Landeignanúmer: 123192					Kennitala: 250392-5169														
Matshlutanúmer: 04					Dags.: 20.8.2025														
Prenta					/lg fa: 5.03														
Uppskipting og lýsing					Stærðir														
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D13	D14	D15		
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flókkun	Eignar-hald	Botnflötur m²	Milliflötur m²	Stígar m²	Op m²	Brúttóflötur m²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflötur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m³		
Matshluti Botn					88,8	0,0	0,0	0,0	88,8	0,0				208,2 19,5	82,8	88,8		176,364	
1. hæð					88,8	0,0	0,0	0,0	88,8	0,0			188,7	82,8	88,8				
A	0101	hjóla- og vagnageymsla	N	0101	3,7				3,7		2,04	2,21	7,9	3,4	3,7	2,13	7,242		
A	0102	hjóla- og vagnageymsla	N	0102	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0103	hjóla- og vagnageymsla	N	0103	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0104	hjóla- og vagnageymsla	N	0104	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0105	hjóla- og vagnageymsla	N	0105	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0106	hjóla- og vagnageymsla	N	0106	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0107	hjóla- og vagnageymsla	N	0107	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0108	hjóla- og vagnageymsla	N	0108	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0109	hjóla- og vagnageymsla	N	0109	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0110	hjóla- og vagnageymsla	N	0110	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0111	hjóla- og vagnageymsla	N	0111	3,6				3,6		2,04	2,21	7,7	3,3	3,6	2,13	7,029		
A	0112	hjóla- og vagnageymsla	N	0112	3,7				3,7		2,04	2,21	7,9	3,4	3,7	2,13	7,242		
A	0113	hjóla- og vagnageymsla	N	0113	3,7				3,7		2,04	2,21	7,9	3,4	3,7	2,13	7,242		
A	0114	hjóla- og vagnageymsla	N	0114	3,7				3,7		2,04	2,21	7,9	3,4	3,7	2,13	7,242		
A	0115	hjóla- og vagnageymsla	N	0115	3,6				3,6		2,04	2,21	7,7	3,3	3,6	2,13	7,029		
A	0116	hjóla- og vagnageymsla	N	0116	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0117	hjóla- og vagnageymsla	N	0117	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0118	hjóla- og vagnageymsla	N	0118	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0119	hjóla- og vagnageymsla	N	0119	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0120	hjóla- og vagnageymsla	N	0120	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0121	hjóla- og vagnageymsla	N	0121	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0122	hjóla- og vagnageymsla	N	0122	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0123	hjóla- og vagnageymsla	N	0123	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0124	hjóla- og vagnageymsla	N	0124	3,3				3,3		2,04	2,21	7,0	3,1	3,3	2,13	6,603		
A	0125	hjóla- og vagnageymsla	N	0125	3,7				3,7		2,04	2,21	7,9	3,4	3,7	2,13	7,242		
A	0126	hjóla- og vagnageymsla	N	0126	3,7				3,7		2,04	2,21	7,9	3,4	3,7	2,13	7,242		
Athugasemdir																			

ÚTG.	BREYTINGAR	dags.
A	Séráfnatafletir uppfærðir Geymslur Mhl 04 skilgreindar hver fyrir sig og tengd í eignaskiptas. Leiksvæði stækkað.	20.08.2025



+Arkitektar		
Stekkjjarberg 11 Matshluti 01 og 04		dags. 25.01.2024
Hafnarfjörður		mkv.
Skráningartafla Mhl 04		teikn. H/Hp/JK
		verknr. Verknúmer

ÖLL MÁL ATHUGIST Á VERKSTAÐ

Haraldur Ingvarsson arkitekt	030956-3389	hi@plusark.is	BN.8 A
Páll Hjaltason arkitekt	070859-2119	ph@plusark.is	

Fiskislóð 31	101 Reykjavík	562-5959	www.plusark.is
--------------	---------------	----------	----------------

