GRJÓTSVELGUR
Þ Ø 100
EV Ø 100 PVC
UV
21,90
21,83
HL Ø 100 PVC
SV Ø 100 PVC
21,67
Ø 100 PVC 24 ‰
GH = 22,30
SV
HL
VS
21,86
Ø 100 PVC
GANGUR
Y.Þ
21,77
21,72
Ø 100 PVC 25 ‰
SMÍÐASTOFA
GEYMSLA
TÓNMENNT - SAUMAR
21,54
21,50
Ø 100 PVC 34 ‰
21,37
21,35
Ø 100 PVC 167 ‰
RV
GNG
Ø 100 PVC 120 ‰
HEILSUGÆSLA - SÁLFR.
21,27
21,32
SORP
NF
BR Ø 1000
BK 21,20
21,20
GN
HV
21,25
1,00
0,70
Ø 100 ST
Ø 100ST
Ø 63 PEH
GRUNNMYND 1 : 50
ÞÉTTILAG T.D. TJÖRUPAPPI
EÐA GLÆRT PLAST ÞANNIG, AÐ FÍNT
EFNI FARI EKKI NIÐUR Í SVELGINN.
RÖR
STEYPT UNDIR RÖRENDA
GRJÓT
GRJÓTSVELGUR
SÖKKULL
SANDUR
45°
50
15
10
ÞJÖPPUÐ HRAUNFYLLING EÐA KLÖPP
GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM UNDIR SÖKKLUM
ÁÐUR EN ÞEIR ERU STEYPTIR
FRÁGANGUR SKOLPLAGNA UNDIR OG Í SÖKKULVEGG
STAÐSETNING OG GERÐ HREINLÆTIS TÆKJA
Á TEIKNINGUM OG Í VERKLÝSINGU ARKITEKTA
30 MAY 1988
HAFNARFJARÐARBÆR
BYGGINGAFULLTRÚI
ENGIDALSSKÓLI
8801
2.1
FRÁRENNSLISLÖGN GRUNNMYND
MARS '88
VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA JÓHANNS G. BERGÞÓRSSONAR