



AFSTÖÐUMYND 1:500

LAGNIR, SNIÐ, 1:20

SKÝRINGAR

Frávætlagnir undir botnplötu og utan með háeli skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirki á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanast eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
LAUSVATNSLÖGN
VARMVATNS- + REGNVATNSLÖGN
NEYSUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
-----	-------	----------------	-------

**STEINHELLA 6
HAFNARFIRÐI**

GRUNNMÝND - GRUNNLAGA

MKV. 1:50 1:20 Samþykkt þann 02. NOV. 2006

DAGS. SEPT 2006

VERK NR. 2616 Bygginguáttirðinn í Hafnarfirði

TEIKN. NR. 2-01 f.b. Sigurtórunn Halldórsdóttir

HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARIÐ

TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 555-2875
 E-mail tsh@simmet.is

24.10.06
 HELLBRIGDISEPTILIT'S
 HAFNARFIRÐI
 GÖPAVOGSWEDIS
 Garðaborgi 7-210 Garðabæ
 Halldórsdóttir

27.10.06
 [Signature]