



- Tákn fyrir lagnr**
- Skolplögn
 - Regnvatnslögn
 - Jarðvatnslögn
 - Jarðvatns+Regnvatnslögn
 - Neysluvatn
 - Bakrennill Hitavötu
- VS Vatnssalerni
 - HL Handlaug
 - BK Badkar
 - SB Sleypiþað
 - EV Eklúsvaskur
 - TV Tvottavél
 - SV Skolvaskur
 - GNF Gegnumstreymisnidurfall
 - NF Nidurfall
 - FP Fallþipa
 - TN Taknidurfall

Skýringar
 Frávættulagr undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafar skal fyrir lögnum í fulljappad fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Lagnr skulu liggja á belgnum ekki á miðlum.
 Skyleta skal rör með þar til gerdum fjórhringjum.
 Toss skal gótt að rör geti farið edlilega.

Grunnlagnir ofan botnplötu, 1:75

Byggingatæknifráeðingur
 21 MARS 2006
 VPS.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað

Sveinbjörn Hinniksson Byggingatæknifráeðingur Kt. 160651-2929 Breiðvegju 8 Hafnarfjörður Sími: 555-4008, 551-9251 Netfang: svennis@internet.is		Staður Melabraut 27 Hafnarfjörður	
Hannað / Tolknað 		Kvöld 1:50	Dagsetning 16.3.06
Verkr. 04-06		Telknr. 2-02	