



FRÆRENNISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frærennislagningar ofan botnplötu skulu vera SKU-PP (polypropýlen), hjóðeinengrandi lagdir með 100mm þykkt. Skali vera 6 málflum með betingningjum.
 Við skeytingu laga skal þess gætt að bensla í lögum milli festinga skali ekki vera meiri en 10cm.
 Lættir lagdir, 10cm þykkir, skulu notaðar til að bæta við þyngd.
 Dæmvermi lagdir.
 Einaengra skali fallþjáur með 30 mm steinull og vefja með plastföllu.

RÚMMYND FRÆRENNISLAGNA 1:50

FRÆRENNISLAGNIR	12.10.2005		
BR.	DAGS.	EBL BRETUNGA	SGN.
ESKIVELLIR 1 HAFNARFIRÐI RÚMMYND FRÆRENNISLAGNA MKV 1:50 DAGS. OKT. 2005 VERK NR. 2423 TEIKN. NR. 2-24A HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT24114B-3009 TEIKNAD G.H. VEFRAÐ			
TEIKNINGUNSTA SIGURDÁF ÞORLEIFSSONAR ehf STRAÐGÖTU 1-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 535-4255			