



LR: Ø125mm sjálfrekiandi dísig.  
 Allar loftdrásir skulu vera úr spjóð rörum.  
 Vöndu lagna þ.e. inn í hverju rými skal vera stíllanlegur ventill.  
 Loftdrásir skulu hafa þétt samskeyti.  
 Þar sem loftdrás fer upp úr þaki skal hún ná minnst 0,3 m upp úr þakflæti og setja skal vedurtífl yfir rör.

GRUNNMYND 2. HÆÐAR

ATH!  
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neyðstúvns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Byggingafultrúi Hafnarjarðar  
 Afgreitt þann  
 28. JUN 2006

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson byggingateknifráðgjafi Kt. 030659-7749 Sími: 554-6650 Fax: 554-6969.	
Tekn. nr.	Tilvísing	Bygging	Stað
Samþykkt			
HAFNARFIRDI HITA- OG LOFTRÆSLAGNIR GRUNNMYND 2. HÆÐ		HANAÐ EK TALKAÐ EK	
Dagsetning	Verk nr.	Málavæði	Tekn. nr.
05.09.'05	B-05-03-10	1:75	L-302