



☒ = Gat í plöt 150*150
 Þar sem NF er utan við vegg skal setja gat í vegg R=40mm
 10cm ofar en neðfrbrún plötu og stökk þar fyrir innan sem er
 20 x 20 í sömu hæð fyrir niðurföll út af plötu

GRUNNMYND VEGGJA OG
 PLÖTU YFIR 1. HÆÐ
 Mkv: 1/50

Samþykkt þann
 05 JULI 2007
 Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

C:			
B:			
A:			
nr.	Dags.	Af.	Breyting
Frumstærð bláds A2			
AL - HÖNNUN EHF			
<small> c/o Runólfur Þ. Sigurðsson Byggingaráknið B.Sc. Skólavegur 30, 300 Akureyri Kt. 090157-2489 Sí. 431-3441 ; 862-9933 ; Fax 431-3442 ; Netfang: runolfur@al-honnun.is </small>			
<small> Verksmiðja EINBYLISHÚS, BURÐARÞÓL DREKAVELLIR 33 Verksmiðja GRUNNMYND VEGGJA OG PLÖTU </small>			
Daga.	15.03.07	Nr.	06112 Y 202
Hannað:	R.Þ.S.	Telk:	R.Þ.S.
Ath:		Mkv:	1:50;10
Samb.			Kt: 090157-2489