



Á milli glugga/hurða og steypu eru 15 mm fúga til að ganga frá þéttingu þeirra. Þannig til að finna út stíft steypumál þá þarf að bæta við 30 mm þ.e. 15 mm hvoru megin.

Sampykkt þann
13 JULI 2007

Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

HAFRAVELLIR 2 Vellir 6, Hafnarfirði

STAÐGREINIR: 1400-01-33500020
VERKKAUPI: Karl Magnús Karlsson
KENNITALA VERKKAUPA: 140566-5949

EFNI: GLUGGA- OG HURDAYFIRLIT
MÆLIKVARÐI: 1: 20
FRUMSTÆRÐ BLAÐS: A2
TEIKNAD: KMK
YFIRFARID: VERKNR: 834
DAGSETNING ÚTGAFU: 12.12.2006
TEIKN. NR: 710
ENDURSK.: ENDURSK.:



VA ARKITEKTAR

skólavörðustíg 12
101 Reykjavík
t: 450400-3510
sími: 530 6990
fax: 530 6991

va@arkitektur.is
www.vaarkitektur.is

ÚTGEFANDI: Karl Magnús Karlsson KT: 140566-5949

Teikning þessi er gefin út af undirrituðum fyrir hönd eiganda höfundaréttar, VA Arkitektar ehf. Teikninguna má ekki afrita með neinum hætti, að hluta til eða í heild án skriflegs leyfis höfundar.

