



2000    2000    2000

ATH! Lagnir undir plötu skulu vera úr PEH  
sóðnar og festar upp í plötu með 2 m millibili.  
Festingar skulu vera skv. fyrimælum framleiðanda róra.

Dæluþunnur, bk 2.33  
Innrenniskóti 2.33  
Útrenniskóti sem dæ  
uppl 4.20  
Dæla: Alk. 5.5 l/s

Dæluþunnur ø600,  
bk 2.00  
Innrenniskóti 2.60  
Útrenniskóti sem  
dætt er uppl 5.10  
Dæla: Alk. 2.5 l/s

Lykilmynd:

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf -		Sigurður Halsteinsson Byggingatækniráðgjafi	
Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sími: 554-6650 Fax: 554-6669	
LAGNIR UNDIR PLÖTU Í PEH		BR 1	12.04.'06
Telkn. nr.	Fínveitnaðingur	Sr.	Dags.
Sambærkt: <i>[Signature]</i>			
Hannab		Telknab	
EK	EK		
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvæði	Telkn. nr.
20.03.'06	B-05-10-41	1:50	L-05

Byggingaútrúð Hafnar  
Algreitt þann  
13 JUN 2006  
*[Signature]*