L: 7.40
12.92
R:18.03
L: 8.70
L: 8.70
2.00
Kr.5.37
F5
pu
ul
SN
LR
Hjólvagnar 30.9 m2
NL
R
K: 4,52
GN
Þakrör 4.9 m2
ø160
ø200
Insogsrist í vegg
F19
Ks. 4,76
12.93
Gangur 6.8 m2
L: 7.50
Gangur 2.8 m2
Mælagrind
GN
Inntaksrými 5.9m2
LR
Stigahús 15.7 m2
ÞN
pu
F1
LR
Geymsla. 6.1 m2
LR
K: 5,20
ul
Hol 22.7 m2
K: 5,20
GN/SV
ÞV
Þv. 4.3 m2
LR
Stigi 3.8 m2
Geymsla. 7.6 m2
Ø100 PP-20‰
Gangur 5.4 m2
ul
LR
F4
pu
Geymsla 7.5 m2
LR
Ø100 PP-20‰
F2
pu/þn
Í ídráttarrör ul Ø100 PP-20‰
F3
NF / rist
ul
NF / rist
pu
Halli 1:5
NF / rist
Opið bílskýli
K: 5,10
ÞN
pu
SN
G: 8.35
R:18.00
Sorp fyrir allt að 5 m3
Dæla
Áætluð f. 2m³/h m.v. 2m
Sjá sérmynd á bl. L201a



Frágangur útsogsstúta í bílakjallara

Samþykkt þann
19 SEPT. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson



Sjá skýringar á bl. nr. L201a,L202a og L203a

Verkfræðistofan Höfn
Þverholt 11, 105 Reykjavík
kt. 521203-4040
s: 5782500

Sturlaugur Þorsteinsson
byggingarverkfræðingur
kt. 250855-3599

Teikn. KÁ
Hannað KÁ
Yfirfarið

kjartan@vsh.is
www.vsh.is

Verkheiti: Vesturgata 18-20, Hafnafjörður
Dagsetning: 14.05.07
Kvarði: 1:50
Verkhluti: Hreinlætislagnir
Grunnmynd kjallara
Blaðnúmer: L201b
Verknúmer: 06-033
Samþykkt af byggingaryfirvöldum: 19.09.07