He111
Fr:11,10
Fs:10,70

BRØ1000mm
BK=11,10m

11,38m

NF-sandgildru

Regnvatnslögn Ø160 PP 10 o/oo

3039

24756

NF

Skolplögn Ø160mm PP 15 o/oo

Vatnslögn Ø63mmPL
í fóðurröri

8560

28500

Regnvatnslögn Ø200mm PP 6 o/oo

Vatnslögn Ø75mmPL

1173

Ø630-991

Innst. vatns notk. 5,9 m³

0107

EI 60

GK=13,30m

Skolplögn Ø160 pvc 15 o/oo

Regnvatnslögn Ø160 PVC 10 o/oo

12,13m

12,41m

12,00m

11,28m

11,28m

BRØ600mm
BK=11,07m

F+LL-BRØ600mm

BRØ600

K=12,25m

K=12,20m

11,27m

ofaniðjós - reyklosun

Olíuskilja:
Húsið er 6 bíl. Notaðar er leiðbeiningar um olíuskiljur.
Reiknað með vatnsnotkun 2m3/klst. í hverju bili og
gert er ráðfyrir samtímanotkun c.a.50% sem gerir=5,9m3/klst.
Nota skal viðurkennda sambyggða olíuskilju 5,9 m3/klst með
sandgildru 1m3 og athugunarbrunni. Fara skal eftir leiðbeiningum
framleiðanda um niðursetningu og tengingu skilju.
Búnaðurinn skal vera vottaður^leggja skal fram bréf til staðfestingar.

Niðurfallalögn Ø160 PVC 10 o/oo

12,15m

NF
12,25m

NF
12,32m

NF
12,53m

NF
12,60m

GT

inngangur

innkeyrsluhurð

2498

3000

1000

13656

20860

26069

NF-sandgildru

Regnvatnslögn Ø160 PP 10 o/oo

11,37m

Samþykkt þann
11 OKT. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

10.10.'07
HEILBRIGÐISEFTIRLIT S
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 – 210 Garðabæ

Breytingar

Nr.	Dags.	Nafn
1.	3.11.2007	rgg

Færsla á regnvatns-, og frárennsli í sama skurð.

Selhella 13. Hafnarfirði

Tæknijónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.
Smiðjuvegi 11 s: 544 5350 rognorgg@simnet.is

Frárennsli fyrri hluti.

Mkv. 1:100
Nr. 2.
Dags. 02.09.2007
kt.:110947-2839