


Fráveitulegnir innanhús, Skýringar

Fráveitulegnir innanhús skulu vera í samræmi við ÍST-68 og fara skal eftir fyrirætlum framleiðanda. Lagnaefni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropelyn), eða sambærilegt, með stingmúfðu og þéttirhning. Allar beyrjur og greinar skulu gerðar með víðeigandi tengistykkjum. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir. Lóðréttar langir eru huldar með eldvamarkvoðu.

- NF: Niðurfall
- SF: Sandfang
- SV: Skolvaskur
- ÞV: Þvottavél
- BK: Bækkar
- ST: Sturta
- VS: Vatnssalemi
- HL: Handlaug
- GN: Gegnumsteymisgólfniðurfall
- FP 1: Fallstammi



Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

		Vesturgata 18-20, Hafnarfjörur	
Verkefniðstofan Höfn Pósthóli 11, 105 Reykjavík	kt. 502003-4040 s. 07980800	Dagsmaður 14.05.07	Námsmaður 1.50
Stofnunarforsetinn byrjunarverkefni@hogn.is	KA KA	Fréttastofa Fréttastofa	Rúmmynd 244
2007-2007	hjartan@vsh.is www.vsh.is	06-033	06-033

Handwritten signature and date: 20.12.07