Farg.
200 mm. Roofmate einangrun.
2 x. álímdur Pappl.
Afréttingarlag.

Farg.
200 mm. Roofmate einangrun.
2 x. álímdur Pappl.
Afréttingarlag.

Sjá nánr sérteikn. 220

K. 36,65
K. 33,85
K. 31,05
K. 28,30

Íbúð. 04-01
Íbúð. 03-01
Íbúð. 02-01
Íbúð. 01-01

K. 36,70
K. 33,90
K. 31,10
K. 28,30

Íbúð. 04-02
Íbúð. 03-02
Íbúð. 02-02
Íbúð. 01-02

Íbúð. 04-03
Íbúð. 03-03
Íbúð. 02-03
Íbúð. 01-03

K. 36,70
K. 33,90
K. 31,10
K. 28,30
K. 25,60

Sjá nánar sérteikn af stiga.

Sjá nánar sérteikn af stiga.

Íbúð. 04-04
Íbúð. 03-04
Íbúð. 02-04

Geymsla 01-05
Geymsla 01-07
Geymsla 00-01
Geymsla 00-03

Sneiðing. A - A 1 : 50

Samþykkt þann
20 DES. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

Kvistavellir 44 Hafnarfirði. Sneiðing.

VERK. NR. 300 DAGS. 3. - 3. - 2007 MÁL. 1:50
TEIKN. NR. 206 BREYTT.

JÓN GUÐMUNDSSON ARKITEKT Jón Guðmundsson KT. 310561 3389
VINNUSTOFA SUÐURLANDSBRAUT 16 REYKJAVÍK SÍMI 552 5055

Jón Guðmundsson arkitekt. Suðurlandsbraut. 16 15.4.2007 21:20 kvistav.2001.dwg