

GRUNNMYND KJALLARI, MKV 1:50

C
S-07

D
S-07

A
S-06




A
S-06

D
S-07

B
S-06

C
S-07

SKÝRINGAR:

-  Steyptur 200 mm útveggur, einangraður með 75 mm polystyren einangrun og tappadúkur.
-  Steyptur 150/180 mm innveggur
-  Hefðbundinn innveggur 100mm - t.d. 70 mm grind c/c 600 mm, klæddur 1x13 mm gjfsi eða 1x16 mm spónaplötum/einangrun.

ATH

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURÐA MÍÐAST VIÐ ÍSTEYPT. VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETT Í EFTIRÁ, ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM (2*15) STÆRRI EN KARMMÁL (SJA GLUGGATEKNINGU [S-08 TIL S-10])

Sampykkt þann
06 DES. 2007
Byggingufultrúinn í Hafnarfirði
F.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hóðversson byggingaræðingur hl. 200602-0519 sími: 554-0500 fax: 554-0888		KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFIRÐI	
Tekn. nr. _____ Tilvisun á teikningu _____		Nr. _____ Dags _____		Sérteikningar GRUNNMYND KJALLARA	
Samþykkt _____				Hárrað JHH Telmað ÖPÓ	
Dagsetning 09.07.2007		Vorkr. nr. A-06-12-62		Málsvæði 1:50	
				Tekn. nr. S-001	