



LR:  
 Allar loftrásir skulu vera úr spiró rörum.  
 Við enda lagna þ.e. inn í hverju  
 rými skal vera stillanlegur ventill.  
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.  
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki fer hún í  
 safnkassa. Sjá deili.

Samþykkt þann  
 05 DES. 2007  
 Byggingufultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATH! ALLAR BRUNALOKUR SKULU VERA VIÐURKENNDAR SEM E60 LOKUR.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson Byggingatekniráðgjafi Nr. 030859-7749 Sími: 554-8500 Fax: 554-8889		KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFJÖRÐUR LOFTRÆSILAGNIR GRUNNMÝND 4. HÆÐAR	
Telmi. nr.	Tilvisun	Br.	Dags.	Hannað	Telnað
Samþykkt	<i>[Signature]</i>			EK	SM
		Dagsetning	Verk nr.	Mælikvæði	Telmi. nr.
		A-06-12-62	1:50	L-20	