



LR:  
 Allar loftrásir skulu vera úr spiró rörum.  
 Við enda lagna b.e. inn í hverju  
 rými skal vera stillanlegur ventill.  
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.  
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki fer hún í  
 safnkassa. Sjá deili.

Samþykkt þann  
 05. DES. 2007  
 Byggingfulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

ATH! ALLAR BRUNALOKUR SKULU VERA VIÐURKENNDAR SEM E60 LOKUR.

<b>VEKTOR</b> - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson Byggingstæknifræðingur Kl. 030659-7749 Sími: 554-6850 fex: 554-6869	
Telkn. nr. Samþykkt	Tölvafr. nr. 	Br. Dags.	Dags.
KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFJÖRDUR LOFTRÆSILAGNIR GRUNNMYND KJALLARA		Harnaf. EK	Töknaf. SM
Dagspönn Verk nr.		Mælikvæði 1:50	Tökn. nr. L-16