



Þar sem flögn nær út að steiptum vegg skal setja sérstaka pensluborða til að koma í veg fyrir að flögn skemmist  
 Helmingur gölfhitalagna í ræstingu skal settur í fóburrör

GR GRUNNMYND, 2. HÆÐ  
 - 1:50

Samþykkt þann  
 05 NOV. 2007  
 Byggingulfrúinn / Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

**Skýringar:**

Sjá teikningu HL201  
 Ef ákveðið er að sleppa hefðbundnum sturtubotni og nota þess í stað niðurfali í gólfi skal leggja gölfhitalögn þaðherbergis undir sturtuna líka.  
 Legu slöngu í eldhúsi skal endurskoða eftir að endanleg hönnun á eldhúsinnréttingu liggur fyrir.

*Guðni Guðmund 210567-229*

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMBYKKT
EDLU BREYTINGAR				
HANNAD:	ÁKG	DAGS.:	17.08.2007	
TEIKNAD:	ÁKG	KVARDI:	1:50 A1	
YFIRF.:	SHH	VERK NR.:		
SKRÁ:		TEIKN.NR.:	HL202	
SAMÞ.: Póll / Guðmundsson 210259-2529				

FRUMSTÆRÐ BLADS A1  
 BLAÐSTÆRÐ A3, MINNKUN 1:2

Hlíðarás 26

Gölfhitalagnir 2h.  
 Grunnmynd

**FJARHITUN HF**  
 VERKFRÆÐISTOFA

SUDURLANDSBRÁUT 4 108 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is  
 Sími 578 4500 - FAX 578 4599 VEF Síða: www.fjarhitun.is  
 KENNITALA: 700186-1649