



Borað skal fyrir K10 járnur 200 mm inn í vegg með ø12mm bor. Járn límt inn með HILTI HIT-HY150 lími eða sambærilegt skv. fyrirmælum framleiðanda.

**Sambýki Þórn**  
24.04.2007  
Byggingaútlitunni í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

V4 HLIÐARMYND – SÖGUN OG BROT ÚR NÚVERANDI VEGG  
- 1:50

**SKÝRINGAR:**  
Almennar skýringar sjá teikningu B-000

**Fjarhitun**  
Páll R. Guðmundsson  
Kt. 210259-2529

Áritun samræmingarhönnuðar:

*L. Halldórsson*

ÓTG.	DAGS.	EDLI BREYTINGAR	TEIKNAD	YFIRF.	SAMP.	KVARDI:	1:50/20
SAMP.: 210259-2529						SKRÁARHEITI:	B-121
FRUMSTÆRD BLADS A1 - BLADSTÆRD A3, MINNKUN 1:2						HANNAÐ:	PeL
						TEIKNAD:	PeL/SI
						YFIRFARID:	PG
						SAMPYKKT:	<i>PeL</i>

**FJARHITUN H/F**  
**VERKFRÆÐISTOFA**  
BORGARTÚNI 17 - 105 REYKJAVÍK  
SÍMI 562 8955 - FAX 562 8950  
NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is  
VEFSÍÐA: www.fjarhitun.is  
KENNITALA: 700186-1849

GJÓTUHRAUN 1, HAFNARFIRDI		
Burðarvirki Veggur V4 Hliðarmynd, snið		
DAGS.: 23.04.'07	VERK NR.: 5225	TEIKN.NR.: B-123