




Sampykkt þann
 26 JULI 2007
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h.Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR.
 Hæðarkótar eru gefnir upp í metrum og 4 hálftíðingum gölf.
 Hæðir eru gefnir upp í botni á 0.00m. Öll mælsetring er gefin upp í m.m.
 Lagnir skul leggjast í samræmi við ÍST 65 og ÍST 68.
 Lagnir skul byggja á lögum 196 gr. Byggingareglugerðir.
 Halli að gólfurálfum skul vera 0.00m. Hagnækt.
 Ofnaðarfallið hefur ber gta, stúris og grynsluþvotti tengist frá endri handlauga og skólvaða. Nákvæm
 staðsetning stóla skulvarðast miðað við þau tekið sem vörn verða, sjá vinnuleiðingir ekkert.
 Allar mælsetringar skul endurskoðaða á staðnum.

Tákna.
 BK bekkur
 SB stæðubotn
 VS vafnabotn
 HL handlaug
 SV skólvaður
 EV elstúvasskur
 UV uppþvottarél
 PV þvottavél
 PU þvottarél
 GN gólfurálfur
 SF stúf
 BR brunnaur
 PN þvottarfall
 K koti í botni róna
 GK gólfkoti í botni
 Tákna skólplögu

Tákna regnvalstíðgu:
 Tákna regn og óerfnaðstíðgu:
 V skólplögu skul vera að gólfurálfum, 10 mm/m.
 PVC Tákna Polypropýlen 20 pldígg.
 PP Tákna Polypropýlen.
 PE Tákna Polyetylén.
 St. Tákna stórnýtt lög.

KVISTAVELLIR 34

KVISTAVELLIR 36

INNTÖK HITAVEITU SAMKVÆMT
 FYRIRMÆLUM ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
 RAFMAGNSINNÞÖK OG FJARSKIPTALAGNIR,
 SJÁ RAFLAGNATEIKNINGAR

INNTÖK HITAVEITU SAMKVÆMT
 FYRIRMÆLUM ORKUVEITU REYKJAVÍKUR
 RAFMAGNSINNÞÖK OG FJARSKIPTALAGNIR,
 SJÁ RAFLAGNATEIKNINGAR

He 216
 Fr. 24,20m
 Fs. 23,80m

He 217
 Fr. 24,20m
 Fs. 23,80m

2007.07.18 SKYLAÐUR Í BLÁGGYLLUM, GN FORT Í BÚR
 2007.07.16 SKÝRINGAR, HEITUR POTTUR, NAUFALL, BRÁTTARSKA
 2007.06.26 ÖRN LAUFRÖT

KVISTAVELLIR 34-36 HAFNARFJÖRÐUR
 FRÆNNISLAGNIR Í GRUNNI, SKÝRINGAR

HANNAÐ : TEIKNÁÐ : DAGS : 2007.07.18 MIV : VERN :

TEIKNISTOFA
 SVEINVARÐARSSON TEIKNIFRÆÐINGUR F1
 HRAUNBRÚN 12 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S. 996 4005 NETF. SVEIN@SLANDI.S KT. 13/247-2069