



LR: Ø125mm sjálftrekkjandi útsog.
 Allar loftrásir skulu vera úr spíró rorum.
 Við enda lagna þ.e. inn í hverju
 rými skal vera stillanlegur ventill.
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki skal
 hún ná minnst 0,3 m upp úr þakfleti
 og setja skal veðurhlíf yfir rör.

Samþykkt þann
30 MARS 2007
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Grunnmynd

ATH!
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða
 í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinsson byggingateknifræðingur Kt. 030859-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		FLÉTTUVELLIR 35, HAFNARFIRÐI ÞRIFALAGNIR OG LOFTRÆSING GRUNNMYND	
Stofnar í rör í rör.		BR 1	13.03.07		
Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.		
Samþykkt	<i>[Signature]</i>			Hannað	Teiknað
				EK	MA
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.		
22.09.05	A-05-08-29	1:50	L-03		