



GRUNNMYND SÖKKLA 1:50

Byggingarfulltrúi:	Dungi:			tonn
	Flatarmál:			m <sup>2</sup>
Rúmgildi:	Rúmmál:			m <sup>3</sup>
	Fjöldi:			stik.
Efniþæði:	Flokkur:	Undirstöður		
	Steypa:	C35/45		MPa
	Slakbending:	S500-C		MPa
	Spennistál:	fo,1,k/fpk =		MPa
	Smiðastál:			MPa
Steypuhúla:	Ytri brún (VK):	35		mm
	Innri brún (BE):	25		mm
	Neðri brún:	35		mm
	Efri brún:	25		mm
Beygjureglur jáms:	Lagmarks D / Minimum D:			
	Ø < 16mm	min D = 4 Ø		Löfkuþota
	Ø > 16mm	min D = 7 Ø		Mynkalöppa
	Vinkul, krókur og slákur:			
	90° < α < 150°			Löðrunað
	α > 150°			Símsleypa
	Skreytkljár:			
				Bíll grán
				Orntól grán
				Rauð grán
			Annad	
Skýringar				
	Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði F.h. Sigurbjartur Halldórsson			
<b>HÖNNUNARSVIÐ</b>				

Breyting: Dags: Breytt af: Hverju breytt:

**LOFT ORKA**  
 Borgarnesi ehf.  
 Engjafé 1 310 Borgarnes  
 Sími: 433 9001 Fex: 433 9013  
 www.loftorka.is

Verkefniheiti:	Hafnarvelli 14-16, Hafnarfjörður	Verknr.:	0268
Mkv.:	150	Hannaf.:	VJ
Undirskrift:		Tæknif.:	95
		Yfirfand.:	
		Útg. dags.:	12.12.2006
		Teknir.:	1316-922