



A.T.H Yfirhæð á bita. Sjá deili.

Skýringar:

Á teikningu B-01 eru almennar skýringar og öll lágmarks ákvæði varðandi steypu og bendistál t.d. frágangur á járnum kringum op og brúnir og fl.
 Gólfkótar GK í steypuvirki þ.e. steypum plötum, eru 20 mm neðar en endanlegur kóti skv. arkitekt. K: Kóti efri brún holplötu.
 Um nákvæma stærð og staðsetningu einstakra byggingahluta. Sjá nánar á sérteikningum aðalhönnuðar.
 Göt og raufar (sjá lagnateikn.)

Upp með öllum hornum og opum í útvegg koma lóðrétt 2 K16.

Lóðrétt járn merkt inn á grunnmynd nái 1,2m upp fyrir næstu plötu.

Breyting 1: Útskot þar sem áður var innskot

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinnsson byggingateiknifráhafi sími 554-6610 fax 554-9999	NORÐURBAKKI 23 PLÓTUR YFIR 2.HÆÐ GRUNNMÝND
Tala nr. Samþykki	Tíðni 	Br. 1 23.10.'06 Br. Dags	Hannab KÁV/B/GS Tilknað KÁUJ
Dagssetning 14.07.'06		Verk nr. B-05-10-41	Málkauf Tölu nr. 1:50 B-31

Samþykkt þann
 02 FEB. 2007
 Byggingafrádrátturinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson