



NEYSLUVATNSLAGNIR, GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:
Allt lagnaefni skal vera vottað af Rb. til þeirra nota sem hér um ræðir.

Stofnar neysluvatnslagna eru hitapölin PEX-rör, "rör í rör". Rör fyrir kalt vatn skal leggja undir einangrun botnplötu en rör fyrir heitt vatn skal leggja í botnplötu. Greinar að einstökum tækjum frá dreifiskutum skulu vera Ø16 mm álpeX nema að annað komi fram á teikningum.

Fylgja skal fyrirmælum framleiðanda efnisins og ákvæðum vottunarinnar við alla fram kvæmd.

Samþykkt þann
20 DES. 2006

Byggingafulltrúinn í Hafnarfjörð
F.h. Sigurbjartur Hallsórsdóttir

Gull Gunnarsson

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
A	27.07.06	BF	LAGNALEIÐUM BREYTT
B			
C			
D			

Hönnun húss:

ALTEIKNING ehf
ÖLL ALMENN TÆKNINGUMSTA
MÍÐSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, Sími 897-4588

Þorsteinn Fríþjófsón, byggingatæknifræðingur
Kl. 211055-5299 netfang: midsalir@bt.net.is

GLITVELLIR 46
HAFNARFJÖRÐUR

Teikningarheiti: NEYSLUVATNSLAGNIR
GRUNNMYND

Dags. 26.05.2006. Kvæði 1:50
Hannað BF Teiknað DF Samþ.
Verkef. 06-811 Teikn.nr. 801 Breyt.nr. A