Deili 11

Deili 10

Deili 7

Lykkja R8 cc
250 120x300
4K12 lóðrétt

Lárétt járnin í bitanum beygjast
niður í vegginn

Deili 6

K10 cc 200

K10 cc 200

K10 cc 200

Í úthorn skal setja K10 cc 200,
L=1500+600 í efri og neðri brún.

Allir útveggir eru með járnagrind
K10 #200
40 mm frá útbrún

Umhverfis öll op í veggjum skal
setja 2K12 sem nái 40 sm út
fyrir opin.

Lykkja R8 cc
250 120x300
4K12 lóðrétt

K10 cc 200

K10 cc 200

2K10 umhverfis opin

K10 cc 200

Deili 9

K10 cc 200

K10 cc 250

Deili 5

K10 cc 200

2K10 umhverfis opin

K10 cc 250

K10 cc 200

Lykkja R8 cc
250 120x300
4K12 lóðrétt

K10 cc 200

K10 cc 200

K10 cc 200

K10 cc 200

Deili 17

K10 cc 200

K10 cc 200

K=28.90

Deili 20.
Hliðarmynd af bita,
sjá blað 08

K10 cc 2

Stálsúla
114x4.5
heitgalv.

K10 cc

K10 cc 200

K=28.90

K10 cc 250

K10 cc 200

Stálsúla
114x4.5
heitgalv.

Lárétt járn í bita
tengd með
vinklum
600+600

Deili 16

Deili 21

K10 cc 200

K10 cc 200

Samþykkt þann
19 DES. 2006
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

ATH. Öll steypumál, sjá teikningar arkitekts.

Verk. 643 - 03 Hafravellir 2, Hafnarfirði

Teikning: Steypt þakplata

Mál: 1:50
Dags: 08.10.2006

Guðmundur Gunnarsson
byggingaverkfræðingur
Langagerði 15
108 Reykjavík
sími/fax 5888786
GSM 846 1932
kt. 010754-5939
netfang noinoi@simnet.is