



AFSTÖÐUMYND 1:500



TÖLVUSKISSA

Samþykkt þingi
31 JAN. 2007
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinnsson

Byggingar og efnislýsing:

Staðsetning
Um er að ræða hús á tveimur hæðum að Hlíðarás 39, Hafnarfirði. Lóðin er í brekku og hallar til austurs. Aðkoma að húsi og bílastæði er að austan um Hrauntún. Útverðnd íbúðar verði vestan húss með beinu aðgengi úr eldhúsi, baði og herbergi.

Stærðir:	
Landnúmer=	207282
Staðgr.nr.=	38500390
Brúttó flatarmál=	315.6m ²
Brúttó rúmmál=	939.5m ³
Lóðarstærð=	685.0m ²
Nýtingarhlutfall=	0.46

Uppbygging og efni
Burdarveggir hússins verði steyptir upp á hefðbundin hátt einangraðir að innan og múrhúðað að innan og utan. Þak verður hefðbundið viðsnúð. Þak með PC rakavörn ofan á stein þá 150 plasteinangrun rúmpýngd 17 kg m³ þá 50mm plasteinangrun rúmpýngd 24 kg m³ glerflit lámark 120gr m² þá PVC dúkur Samafill G, 1.5mm eða samb. og loks 100 núin sjávarmól. Vatnshalli verði skorin úr neðra lagi plasteinangrunar. Gólf verða jámbent staðsteypt; einangruð með 75mm plasteinangrun 25kg/m³. Hítalagnir hússins verði í hefðbundnu gólfhatakerfi. Einangrun undir útkragandi gólf verði 200mm plasteinangrun, þússað á og málað. Slegið verði á kuldabru með því að leggja einangrun í steypa innveggi og milligólf þar sem það á við.

Léttir innveggir verða ýmist steyptir eða hefðbundnir 100 mm gífsveggir á álgrindarkerfi, spartlaðir og málaðir. Gólfefni verða ýmist parket eða flisar. Klæðningar í bílskúr verði í flokki 1. Frágangur stíga og handróa verði í samræmi við kröfur byggingareglugerðar. Handróa verði úr stáli og hertu gleri. Eldstæði verður í húsinu og verður gengið frá því samkvæmt ströngustu fyrirmælum byggingareglugerðar og leiðbeiningarblaði brunamálastofnunar nr. 192.BR1. Reykrör frá eldstæði verði málmrör, þ.v.m. 150mm, efnisþykkt 2mm, einangrað með 50mm steinullareinangrun 100kg/m³ án bindiefna sem ofin er vímeti og loks 0.8mm ryðfritt stál. Fjarlægð milli yrta byrðis reykháfs og brennanlegs efnis í vegg og þaki skal vera a.m.k 50mm, þar sem ytrabyrði er einangrað á fullnægjandi hátt. Sorpskýli verði úr óbrennanlegu efni. Bílastæði hefur verið stækkað frá því sem sýnt var á mæliblaði og var fengið leifi til þess hjá Hafnarfjarðarbæ.

Bunavarnir
Reykskyrnar verði staðsettir miðsæðis í húsinu á báðum hæðum. Handslökkvitæki og læstur lyfjaskapur verði í íbúð.

KÖLNUNARTÖLUR:

Þak	0.2 W/m2K
Gúfveggir	0.4 W/m2K
Gluggar	2.0 W/m2K
Gólf á fyllingu	0.3 W/m2K
Útveggir vegið meðaltal	0.2 W/m2K

A:
BREYTINGAR: DAGS:

Skráningartafla: Hlíðarás 39					Skrásetjari: Ami kristjánsson												
Landnúmer: 207282					Kennitala: 211270-4469												
Matshlutnúmer: 01					Útgáfa: 4.016												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflötur m ²	Milflötur m ²	Stigar m ²	Op m ²	Brúttóflötur m ²	Brúttóflötur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m ³	Nettóflötur m ²	Birt flatarmál m ²	Reiknitala skiptarúmmáls	Skipta-rúmmál m ³
		Matshluti			287,8	0,0	7,8	7,8	280,0	0,0			1.071,6	258,9	280,0		850,809
		Botn											25,4				
	01	1. hæð			127,0	0,0	7,8	0,0	127,0	0,0			455,3	114,2	127,0		
A	0101	Íbúð	N	0101	91,4		7,8		91,4		2,80	2,80	355,6	82,7	91,4	2,80	231,560
A	0102	Bílskúr	B	0102	35,6				35,6		2,80	2,80	99,7	31,5	35,6	2,80	88,200
C	0103	Aðkoma	U	0101	36,0				36,0								
	02	2. hæð			160,8	0,0	0,0	7,8	153,0	0,0			590,9	144,7	153,0		
A	0201	Íbúð	N	0101	160,8			7,8	153,0		3,10	4,25	590,9	144,7	153,0	3,67	531,049
Athugasemdir																	
Bílskúr 0102 tilheyrir íbúð 0101																	
Salarhæð miðast við efri brún fargr. á viðsnúnu þaki																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m ²	Skiptarúmmál Séreign m ³	Séreign og sameign m ³												
	0101	Íbúð	244,4	762,609	762,609												
	0102	Bílskúr	35,6	88,200	88,200												
		Alls	280,0	850,809	850,809												

SKRÁNINGARTAFLA

HLÍÐARÁS 39, HAFNARFIRÐI

VERK:	
ADALUPPDRATTUR	KVARDI: 1:500
	DAGS: 10.12.06
AFSTÖÐUMYND	TEIKN: LME,IFG,AK
SKRÁNINGARTAFLA	SKRÁ:

KOLLGÁTA
arkitektúr - hönnun
Kaupvangsstr. 29, 600 Akureyri
Símar: 462 7881 - 862 7881
Netfang: kollgata@kollgata.is

Logi Már Einarsson arkitekt faf kt. 210864 - 2969